

Boat Care Båtlakk

Produktbeskrivelse

Klar urethanalkydak, som gjør treverket motstandsdyktig for vær og saltvann. Gir en flott helblank finish.

Anvendelse

Brukes til naturtre, dvs. ikke laminat eller kunstigt tre, ute og inne.
Bruk den på treverk, som er ubehandlet eller malt med transparent trebeskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rens begroning med facadevask begroning.

Rengjør med grunnrengjøring.

Slip blanke flater matte.

Utendørs: grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Omrøres før bruk.

Påfør 3 lag uforynnnet lakk med pensel.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	[9]
Glans	Blank;Halvblank;30;90
Densitet (kg/l)	0.89
Tørstoff vekt (%)	46
Tørstoff vol (%)	39
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	7
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021