

Grunnmaling

Produktbeskrivelse

Ekstra fyldig grunning som gir en mett og meget ensartet overflate. Dette betyr at det ferdige resultatet, når du har påført topstrøksmaling, blir veldig pent og ensartet.

Anvendelse

Anvendes som grunning innendørs av glassfilt, glassvev og fiberfilt. Den er også velegnet dersom du skal malebehandle en vegg av betong eller grunne puss eller en helsparklet overflate.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast. Veggbekledning, som skal viderebehandles, skal være korrekt satt opp og fastsittende.

Påføring

Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte. Dersom du anvender sprøyte, kan du evt. fortenne med 5-10 % vann. Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1.46
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	37
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021