

Forankringsgrunn

Produktbeskrivelse

Dryppfri grunning, som sikrer at overflaten mettes, forankres og støvbindes, slik at etterfølgende maling fester seg bedre til underlaget.

Anvendelse

Anvendes både ute og inne på meget smittende og/eller sugende underlag. F.eks. på vegger av betong, puss, gipsplater og sparkelmasse, før det viderebehandles med maling, tapet, filt eller vev.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Ev. sprekker og hull sparkles med filler (Ved større skader utendørs bør fagmann kontaktes).

Ristes før bruk.

Påfør med pensel, rulle eller sprøyte.

Dersom du skal henge opp tapet, filt eller vev, så anbefales det å tynne 1:1 med vann.

Husk å lufte når du er ferdig.

Tips

Tips og gode ideer

Dersom du avbryter malerjobben, kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking

Sikkerhetsdatablad

Produktdatablad

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.03
Tørstoff vekt (%)	13
Tørstoff vol (%)	11
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	5
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	10
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021