

Wood Primer Grunningsolje V

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar, alkydoljebasert grunnolje, som trenger inn i treet, motvirker opptagelse av fukt og sikrer god vedheft til neste behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Anvendelse

Bruk den til grunning av utendørs ubehandlet eller impregnert treverk før dekkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroinger med facadevask begroining.

Rengjør tidligere behandlet tre med facadevask ekstra.

Slip blanke flater matte.

Røres om før bruk.

Påfør med pensel til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

Ferdiggjør med dekkende vanntynnbar maling eller trebeskyttelse innen 14 dager.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket



Tekniske data

Produkt type	Grunningsolje
Densitet (kg/l)	1.02
Tørstoff vekt (%)	12
Tørstoff vol (%)	10
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021