

# Heftgrunn

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar grunning som hefter optimalt på flater hvor maling normalt har dårlig vedheft.

## Anvendelse

Brukes inne- og utendørs på f.eks. aluminium, sink, hard pvc, keramiske fliser, blank lakk, maling og industrilakkering.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Vask med grunnrengjøring.  
Fjern alt løstsittende maling.  
Blanke og glatte overflater mattslipes.  
Tørk av med en fuktig klut etter slipning.  
Mal 1 gang med pensel eller rulle.  
Avslutt med tre- eller veggmaling.  
Husk å lufte når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

# Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Glans	Matt;3
Densitet (kg/l)	1.48
Tørstoff vekt (%)	61
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

## Nåværende TDS Versjon

desember 2021

## Erstatter TDS Versjon

juli 2021