

Refleksfri Takmaling 2

Produktbeskrivelse

Matt takmaling med fantastisk dekkevne. Gir et pent og helt ensartet tak uten skjolder og reflekser, selv i sterkt sidelys. Har vesentlige bedre egenskaper enn de fleste andre takmalinger ved flekkreparasjoner.

Merking



Name: Hvit



Anvendelse

Brukes til tak innendørs.

F.eks. betong og puss. På gipsplattetak med og uten glassfilt, hvor det ikke stilles store krav til slitestyrke og vaskbarhet. Spesielt anvendelig i rom med kritisk lysinnfall.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Smittende eller sugende underlag grunnes med forankringsgrunn.

Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte ut etter at du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Glans	Helmatt;2
Densitet (kg/l)	1.43
Tørstoff vekt (%)	56
Tørstoff vol (%)	36
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	230
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 2
Fortynning	Vann, skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021