

# Jern & Metallmaling

## Produktbeskrivelse

Alkydbasert metallmaling som gir en ekstra sterk og værbestandig overflate. Tørker hurtig og er motstandsdyktig ovenfor olje og kjemikalier. Farge- og glansbestandig.

## Anvendelse

Anvendes ute og inne på rustbeskyttet jern og metall. Velegnet på emner av smijern, f.eks. lamper, hegn, gelender o.l.



## Underlag

Overflaten skal være tørr og bæredyktig.

## Påføring

Blanke og malte overflater mattslipes.  
Rens overflaten grundig med Yunik Grunnrengjøring, slik at alt smuss, fett og rust er fjernet.  
Fjern evt. mugg og sopp med Yunik Fasadevask Begroning.  
Skyll etter med rikelige mengder rent vann.  
Ubehandlete overflater grunnes med egnet metallprimer.  
Rør om før bruk.  
Påfør 2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Glans	Blank;90
Densitet (kg/l)	1.3
Tørstoff vekt (%)	67
Tørstoff vol (%)	38
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021