

Murmaling Plus

Produktbeskrivelse

Utendørs fasademaling som gir en robust og meget værbestandig overflate. Ekstra lang holdbarhet. Basert på silikon-emulsion. Overflaten har selvrensende effekt, da urenheter har vanskelig for å sette seg. Beskytter optimalt mot inntrengning av vann fra f.eks. slagregn. Lett å rengjøre og vedlikeholde. Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten.



Anvendelse

Brukes til nye og tidligere malte mineralske overflater utendørs. F.eks. puss, vannskurte overflater, lettbetong og kalkmørtel. Må ikke brukes på horisontale flater der det er fare for vannfeller.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Mugg og sopp fjernes med fasadevask begroing. Tidligere behandlede overflater vaskes med fasadevask ekstra. Fjern all løs puss og lignende og fyll hull og sprekker med repafiller ute. Smittende og sugende underlag grunnes med forankringsgrunning. Påfør Yunik Murmaling PLUS 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.

Tips

Unngå direkte sol, regn og sterk vind når det påføres.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.5
Tørstoff vekt (%)	60
Tørstoff vol (%)	44
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	7
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Vann
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021