

# Sperrende Tak & Vegg 2-In-1

## Produktbeskrivelse

Vanntynnbar sperrende grunnmaling til tak og vegg. Kan brukes som både grunnmaling og toppstrøksmaling. Gir en helmatt, robust og vaskbar overflate. Spærrer mod gjennomslag af pletter og skjolder fra fx vand, nikotin og tusj.

## Anvendelse

Brukes innendørs på tak og vegger av f.eks. betong, puss og tidligere malte overflater. Som grunn- og toppstrøksmaling, eller kun som grunnmaling og etterfølgende overmaling med en annen Yunik vegg- eller takmaling i ønsket glanstinn. Kan også brukes på tre.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Vask med grunnrengjøring - vask etter med rent vann.  
Smittende og/eller sugende underlag grunnes med forankringsgrunn.  
Skader skal utbedres.  
Ev. hull og revner utfylles med filler.  
Mal 1-2 strøk etter behov med pensel, rulle eller sprøyte.  
Overmales etter behov med annen toppstrøksmaling.  
Husk å lufte ut etter at du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket



## Tekniske data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.47
Tørstoff vekt (%)	62
Tørstoff vol (%)	45
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998	Class 1
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021