

Oljebeis

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar oljebeis som gir et transparent utseende og fremhever treets åringer og naturlige utseende. Forlenger treets holdbarhet. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

Anvendelse

Brukes til utendørs nytt og tidligere behandlet tre, både ru og høvlet.

F.eks. til kledning, gjerder m.m.

Anbefales ikke til overflater som tidligere har vært behandlet med maling eller dekkbeis.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroing med fasadevask begroing.

Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.

Slip blanke flater matte.

Grunn med grunningsolje der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Påfør 1-2 ganger med pensel eller rulle.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.01
Tørstoff vekt (%)	25
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

mai 2021