

Tregrunn V

Produktbeskrivelse

Vanntynnbar, alkydoljebasert grunnmaling som trenger inn i treet og motvirker opptagelse av fukt og sikrer god vedheft til neste behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.



Anvendelse

Brukes til grunning av utendørs ubehandlet, impregnerert eller beiset treverk før dekkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroinger med facadevask begroing.

Rengjør tidligere behandlet tre med facadevask ekstra.

Slip blanke overflater matte.

Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Røres om før bruk.

Påfør med pensel, rulle eller sprøyte.

Ferdiggjør med dekkende vanntynnbar maling eller trebeskyttelse innen 14 dager.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølilig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrektdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.4
Tørstoff vekt (%)	76
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luffuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengjøring av verktøy osv.	Penselrens

Nåværende TDS Versjon

mai 2021

Erstatter TDS Versjon

januar 2021