

Produktbeskrivelse

Alkydoljebasert grunnmaling som trenger inn i treet, motvirker opptak av fukt og sikrer god vedheft til etterfølgende behandling. Hemmer vekst av mugg og sopp på overflaten av sluttbehandlingen.



Anvendelse

Bruktes til grunning av utendørs ubehandlet, impregnert eller beiset treverk før dekkende behandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Avrens begroninger med facadevask begroning.

Rengjør tidligere behandlet tre med facadevask ekstra.

Slip blanke overflater matte.

Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Røres om før bruk.

Påfør med pensel eller rulle.

Ferdiggjør med dekkende maling eller trebeskyttelse innen 14 dager.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.

Tekniske data

Densitet (kg/l)	1.31
Tørstoff vekt (%)	63
Tørstoff vol (%)	44
Almindelig rekkeevne (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

mai 2021

Erstatter TDS Versjon

januar 2021