

Våtromsgrunn 2-i-1

Produktbeskrivelse

Vann resistent lim og grunning i ett.

Anvendelse

Brukes innendørs på vegger og tak i våte rom.

Som lim til oppsetting av glassfilt eller -vev eller som grunning før du maler med avsluttende maling.

Se Yunik Våtromssystem.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Nye underlak må sparkles og grunnes med forankringsgrunn.

Som lim:

Påfør lim på vegg/tak med pensel eller rulle og sett veggbekledningen opp i det våte limet.

Påfør heretter et strøk på den oppsatte bekledning etter ca. 5 min.

Etter min. 24 timer kan behandles 1. gång med Yunik Våtromsmaling.

Etter ytterligere 16 timer kan behandles 1. gång med Yunik Våtromsmaling.

Som grunning:

Påfør med pensel eller rulle.

Påfør den avsluttende våtromsmaling etter min. 24 timer

Husk å lufte når du har malt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Grunnmaling
Densitet (kg/l)	1.04
Tørstoff vekt (%)	47
Tørstoff vol (%)	45
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	3
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021